THERMOSTATIC BATH
高精度恒温槽

高精度恒温槽

保温管 内径8mm-外径12mm

产品介绍 I Product Introduction

高精度恒温槽具有温度均匀、智能控温更精确等特点，主要针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的加热型实验仪器，亦可作普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。

产品特点 I Product Features

- 客户可设，掉电后参数不变，当通电时仪器默认开始工作
- 内外循环可切换，泵流速可控，适用于各种不同需求的实验
- 工作时间定时功能，结束后停止工作
- 温度波动度±0.01°C

产品应用 I Product Applications

○ 化学

分离提取类实验、冷凝；金属元素检测，恒温，化学合成。配套小型旋转蒸发仪、原子吸收分光光度计、双层夹套、反应釜等

○ 材料、石油

液体粘度测定，研发测定，恒温，材料结构检测。配套粘度计、流变仪、X衍射光谱等

○ 微生物

酿酒，酶工程及环境恒温。配套发酵罐等

○ 食品

脂肪提取，冷凝，测定食品中的蛋白，酿酒，研发测定。配套索氏提取、凯氏定氮仪、啤酒老化测定仪等

○ 通用

温度计的校准、化合物材料提供热源、色谱柱温度控制。配套体温计、真空干燥箱、色谱分析仪等

技术参数 I Technical Parameters

型号	温度范围 (°C)	数显分辨率 (°C)	内槽容积 长*宽*高(mm)	循环泵流量 (L/min)	工作槽开口 (mm)	总容量 (L)	净重 (kg)	外形尺寸 (mm)
GH-15	室温+5 °C~100 °C	±0.01	300·240·200	0~10	235·160	15	22	482*375*490
GH-15A	室温+5 °C~200 °C	±0.01	300·240·200	内循环	235·160	15	22	482*375*490
GH-30	室温+5 °C~100 °C	±0.01	400·330·230	0~10	310·280	30	34	605*425*490
GH-30A	室温+5 °C~200 °C	±0.01	400·330·230	内循环	310·280	30	34	605*425*490